



Mobil Antifreeze

Mobil Special Products

Nemrznoucí kapalina pro chladicí systémy

Popis produktu

Mobil Antifreeze je vysoce účinný nemrznoucí koncentrát, který se před použitím ředí vodou.

Vlastnosti a výhody

Mobil Antifreeze obsahuje monoetylglykol a po dobu dvou let poskytuje ochranu před zamrznutím v zimě a ochranu před přehřátím v letních měsících.

Použití

ExxonMobil doporučuje Mobil Antifreeze pro použití v aplikacích vyžadujících standard kvality BS6580-1992. Nemrznoucí kapalina Mobil Antifreeze musí být zředěna vodou před nalitím do chladicího systému. K ředění může být použita tvrdá voda, ale i běžně dostupná voda z vodovodu. Použitá směs je v kategorii „odpadní vody z hornictví, mořské vody, brakické vody, solné vody a průmyslové odpadní vody“. Vypuštěnou směs nevylévejte do odpadu, ale likvidujte podle platných předpisů.

Požadovaná kvalita vody

Tvrdost °dH (mmol/l)	0-20 (0-3,6)
Obsah chloridů, ppm	max. 100
Obsah sulfátů, ppm	max. 100

Poměry pro ředění vodou

Antifreeze	Voda	Ochrana proti zamrznutí
33%	67%	-18°C
50%	50%	-36°C
60%	40%	-52°C

Specifikace a certifikáty

ExxonMobil doporučuje Mobil Antifreeze tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

BS6580-1992

X

Typické vlastnosti

Mobil Antifreeze

Barva	modrá
Hustota při 20° C kg/l,	1,13
Bod varu, °C	>165
Bod vzplanutí, °C	>115
Číslo pH	7,7
Rezerva alkality, (M/10HCl), ml	21
Obsah vody, %	5 maximálně

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

05-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena