



Mobil 1™ x1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Moderní syntetický motorový olej

Popis produktu

Mobil 1™ je přední světová značka syntetických motorových olejů, která poskytuje špičkový výkon a ochranu.

Pokročilý syntetický motorový olej Mobil 1 x1 5W-30 je navržen tak, aby splňoval nebo převyšoval požadavky nejnovějších a nejpřísnějších norem ILSAC GF-6 a API SP Resource Conserving. Současně je doporučován pro použití v řadě různých vozidel amerických a asijských výrobců, včetně vybraných vysokovýkonných vozidel. Mobil 1 x1 5W-30 pomáhá udržovat váš motor v chodu jako nový tým, že poskytuje výjimečnou ochranu proti opotřebením, má čistící schopnosti a zaručuje celkový výkon. Tím překonává naše konvenční oleje.

Vlastnosti a výhody

Pokročilý syntetický motorový olej Mobil 1 x1 5W-30 je vyroben z patentované směsi vysoce výkonných syntetických základových olejů obohacených o přesně vyvážený balíček aditiv. Třída viskozity 5W-30 je doporučená třída viskozity pro mnoho nových automobilů. Mobil 1 x1 5W-30 svým unikátním složením poskytuje nepřekonatelnou úroveň výkonu, čistící síly a ochranu motoru a zároveň splňoval náročné výkonové standardy ILSAC GF-6.

- Vynikající komplexní mazání a ochrana proti opotřebením pro mnoho stylů jízdy
- Splňuje standardy ILSAC GF-6 a API SP, které pomáhají poskytovat ochranu proti opotřebením při nízkorychlostním předstihu zapalování (LSPI), chrání rozvodové řetězy, přičemž udržuje váš motor čistý a pomáhá snižovat spotřebu paliva
- Pomáhá chránit systémy následné úpravy výfukových plynů, včetně částicových filtrů (GPF, DPF) a katalyzátorů (CAT) a omezuje emise motoru
- Pomáhá prodloužit životnost turbodmychadla a motoru tím, že zabraňuje tvorbě škodlivých úsad a usazování nečistot
- Poskytuje vynikající vnitřní tepelnou ochranu motoru a ochranu proti nízkým teplotám

Použití:

Pokročilý plně syntetický motorový olej Mobil 1 x1 5W-30 se doporučuje pro mnoho typů moderních motorů osobních automobilů, SUV a lehkých dodávek, včetně vysoce výkonných přeplňovaných benzínových a dieselových víceventilových motorů s přímým vstřikováním paliva. Je vhodný pro vozy Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles a japonská a korejská vozidla, u kterých se doporučuje viskozitní třída SAE 5W-30 a jakákoli níže uvedená klasifikace nebo schválení výrobce.

- Mobil 1 x1 5W-30 je zvláště vhodný pro extrémní podmínky, kde konvenční olej často nemusí fungovat.
- Mobil 1 x1 5W-30 se nedoporučuje pro 2-taktní nebo letecké motory, pokud to výrobce výslovně neschválí.

Výrobce doporučuje viskozitní třídu a specifikaci oleje vždy kontrolujte v návodu k obsluze vašeho vozu.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil 1 x1 5W-30 bylo vystaveno následující povolení výrobce:

GM dexos1: GEN 3 Licensed

ExxonMobil doporučuje Mobil 1 x1 5W-30 tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

Ford WSS-M2C946-B1

Ford WSS-M2C929-A

Ford WSS-M2C946-A

GM 6094M

GM 4718M

FIAT 9.55535-CR1

Mobil 1 x1 5W-30 splňuje nebo převyšuje požadavky následujících norem:

ACEA A5/B5

ACEA C2

API SN

API SN RESOURCE CONSERVING

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SP

API SP RESOURCE CONSERVING

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C961-A1

Chrysler MS-6395

Typické vlastnosti

Mobil 1 x1 5W-30

Třída SAE	5W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	60,7
při 100°C, mm ² /s	10,3
Viskozitní index, ASTM D 2270	159
Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92	235
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Hustota při 15,6 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,85

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2023

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena