



## Mobil 75W-80 Multi-Vehicle

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Převodový olej pro manuální převodovky

### Popis produktu

Olej Mobil 75W-80 Multi-Vehicle výborně chrání ložiska, ozubená kola a přispívá správné funkci synchronů v široké řadě aplikací. Jeho všestrannost použití je výhodou pro dílny, jejichž cílem je zajistit zákazníkům optimální služby a zároveň zjednodušit svůj provoz a správu produktů.

### Vlastnosti a výhody

- Široký rozsah použití zjednodušuje skladové hospodářství
- Pokročilý třecí profil a osvědčený výkon synchronů pro hladké řazení.
- Robustní ochrana proti korozi zajišťuje životnost dílů.
- Stálý výkon i při nízkých teplotách je důležitou vlastností pro zajištění ochrany při studených startech.

### Použití:

ExxonMobil doporučuje použití oleje Mobil 75W-80 vozidla značek BMW, Vauxhall/Opel, Mini, Land Rover, Honda, Volvo a MG a všeobecně, kde je požadován olej třídy SAE 75W-80 a specifikace API GL-4. Pro ověření správné volby oleje jsou nejnovější doporučení k dispozici na stránkách Mobil Product Selector: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>.

### Specifikace a certifikáty

---

**ExxonMobil doporučuje Mobil 75W-80 Multi-Vehicle tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:**

---

API GL-4

---

BMW MTF LT-2

---

Ford M2C186-A

---

Honda MTF

---

Honda MTF-II

---

Honda MTF-III

---

Land Rover, MG, Special gear oil MTF 94

---

MINI Special gear oil, MTF 94

---

MINI BMW MTF LT-2

---

GM 1940768

---

Nissan MT-XZ TL (JR Type)
Nissan MT-XZ
Tranself TRX
Tranself NFP
Tranself TRP
Tranself TRZ
Volvo 97308

## Typické vlastnosti

<b>Mobil 75W-80 Multi-Vehicle</b>	
Barva	hnědá
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	50
při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	8,7
Obsah vápníku hm. %,	0,29
Obsah fosforu hm. %,	0,05
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,853

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2022

Moove Lubricants Ltd.  
Operations Plant Dering Way,  
Gravesend, Kent  
Velká Británie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena