



Mobil 75W Multi-Vehicle

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Převodový olej pro manuální převodovky

Popis produktu

Olej Mobil 75W Multi-Vehicle výborně chrání ložiska, ozubená kola a přispívá správné funkci synchronů v široké řadě aplikací. Jeho všestrannost použití je výhodou pro dílny, jejichž cílem je zajistit zákazníkům optimální služby a zároveň zjednodušit svůj provoz a správu produktů.

Vlastnosti a výhody

- Široký rozsah použití zjednodušuje skladové hospodářství
- Pokročilý třecí profil a osvědčený výkon synchronů pro hladké řazení.
- Robustní ochrana proti korozi zajišťuje životnost dílů.
- Stálý výkon i při nízkých teplotách je důležitou vlastností pro zajištění ochrany při studených startech.
- Vynikající čistící schopnosti přispívající k redukci vzniku úsad, které mohou poškodit těsnění, přispět k netěsnostem, zvyšovat opotřebení a bránit správnému řazení.

Použití:

ExxonMobil doporučuje použití oleje Mobil 75W pro vozidla značek BMW, Ford, Land Rover a VAG Group a všeobecně tam, kde je požadován olej třídy SAE 75W a / nebo API GL-4. Pro ověření správné volby oleje jsou nejnovější doporučení k dispozici na stránkách Mobil Product Selector: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>.

Olej je doporučován pro specifikace BMW MTF LT-3; Ford WSS-M2C200-D2; GM 19259104 (BOT 303); VW G 052 178; VW G 060 726; VW G 052 171; VW G 052 726; VW G 052 512; VW G 070 726 A2; VW G 052 527 A2; VW G 055 512; BOT 350 M3.

Specifikace a certifikáty

ExxonMobil doporučuje Mobil 75W Multi-Vehicle tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API GL-4

Audi, SEAT, VW, Škoda VW G 052 171/178/512/527/726,

Audi, SEAT, VW, Škoda VW G 055 512,

Audi, SEAT, VW, Škoda VW G 060 726

Audi, SEAT, VW, Škoda VW G 070 726
Audi, SEAT, VW, Škoda, Lamborghini VW G 052 171
BMW, MINI, MTF LT-3
Chevrolet (Daewoo) GM 19259104
Chevrolet (Daewoo) GM 19259105 (BOT 303)
Ford M2C200-D2
Land Rover, Jaguar, Mazda Ford M2C200-D2
Cupra VW G 052 527
MAN VW G 052 527
Volvo Special transmission oil, Castrol BOT 350 M3

Dále vozidla značek: Aston Martin, Austin, Hyundai, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, UAZ, u kterých je požadován olej specifikace API GL-4 třídy SAE 75W.

Typické vlastnosti

Mobil 75W Multi-Vehicle	
Barva	hnědá
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	37
při 100°C, mm ² /s	6,9
Obsah vápníku hm. %,	0,29
Obsah fosforu hm. %,	0,05
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,848

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2022

Moove Lubricants Ltd.
Operations Plant Dering Way,
Gravesend, Kent
Velká Británie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchyłky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena