



Mobil ATF 134

Mobil Passenger Vehicle Lube

Kapalina pro automatické převodovky

Popis produktu

Mobil ATF 134 je mimořádně vysoce výkonná kapalina pro automatické převodovky sestavená z vybraných HVI základových olejů a doporučena pro použití v automatických převodovkách Mercedes.

Vlastnosti a výhody

Mobil ATF 134 je vytvořen z pokročilého systému aditiv v kombinaci s pečlivě vybranými HVI základními oleji poskytující vynikající tepelnou stabilitu a odolnost proti opotřebení jakož i velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot. Klíčové vlastnosti a výhody zahrnují:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody
Výborná čerpatelnost a tekutost za nízkých teplot	Poskytuje vynikající výkon při studených startech
Vylepšené proti otěrové vlastnosti	Zlepšuje ochranu proti opotřebení a prodlužuje životnost převodovky
Vytvořen tak, aby splňoval soudobé požadavky na hodnoty tření	Poskytuje hladké řazení po celou dobu provozu
Vynikající ochrana proti degradaci při vysokých provozních teplotách	Pro prodlouženou životnost

Použití

Mobil ATF 134 je doporučován pro použití v nejmladších generacích 7-mi stupňových automatických převodovkách Mercedes Benz. Je schválen podle MB 236.14.

Specifikace a certifikáty

Pro Mobil ATF 134 bylo vystaveno následující povolení výrobce:

MB-Approval 236.14

Typické vlastnosti

Mobil ATF 134	
Barva, DIN ISO 2549	červená
Kinematická viskozita DIN 51 562-1 při 40°C, mm ² /s	29,6
při 100°C, mm ² /s	6,5
Viskozita při -40 °C, DIN 51398 mPa s	8500
Bod tuhnutí, °C, DIN ISO 3016	-51
Bod vzplanutí, °C, DIN ISO 2592	200
Viskozitní index, DIN ISO 2909	185

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, symbol Pegasus, Delvac (a jakékoli jiné obchodní značky) jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena