



Mobil Centaur XHP 221

Mobil Grease

Univerzální plastické mazivo s komplexem sulfonátu vápenatého

Popis produktu

Mobil Centaur XHP 221 je prémiové univerzální plastické mazivo svým složením určené pro mazání valivých částí ložisek používaných ve strojírenství za vysokých teplot, ve vlhku a při vysokém zatížení.

Vlastnosti a výhody

Mezi klíčové výhody maziva Mobil Centaur XHP 221 patří:

Vlastnosti	Výhody a potenciální výhody*
Výborná odolnost proti účinkům vody a proti korozi	Zahušťovadlo komplex sulfonátu vápenatého chrání proti vymývání vodou a před korozi ložisek v náročných podmínkách.
Mimořádná mechanická stabilita	Odolává změkčení při mechanickém namáhání i za přítomnosti kontaminující vody.
Vysoká únosnost	Zahušťovadlo komplex sulfonátu vápenatého poskytuje vynikající ochranu proti extrémnímu tlaku při nízkých až středních rychlostech.
Výborná tepelná stabilita	Odolává oxidaci a separaci oleje za vysokých teplot, má výborné výsledky v rozběhových zkouškách životnosti ložisek

Použití:

Mazivo Mobil Centaur XHP 221 je doporučováno pro mazání valivých částí ložisek strojního zařízení pracující tam, kde je požadována odolnost proti vysokým teplotám a vymývání vodou. Specifickými oblastmi jsou například:

- Ložiska v mokré části papírenských strojů
- Velmi namáhaná kluzná a valivá ložiska v průmyslových aplikacích
- Ložiska v ocelárnách a těžebních provozech.

Specifikace a certifikáty

Mobil Centaur XHP 221 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

DIN 51825:2004-06 - KP 1-2 G -20

Typické vlastnosti

Mobil Centaur XHP 221

Třída NLGI	1,5
Zahušťovadlo	komplex sulfonátu vápenatého
Barva, vizuálně	hnědá
Penetrace po prohnětení 0,1 mm ASTM D217	300

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

05-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena