



Mobil Delvac Super Multigrades

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Výkonné motorové oleje

Popis produktu

Oleje Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 a 20W-50 jsou vysoce výkonné motorové oleje, které poskytují osvědčenou ochranu dieselovým motorům provozovaným v náročných provozních aplikacích v silničních i terénních podmínkách. Motorové oleje Mobil Delvac Super Multigrade se doporučují pro použití v široké řadě náročných aplikací a provozních prostředích, která se vyskytují v nákladní dopravě, stavebnictví a zemědělství. Jsou vhodné i pro benzínové motory.

Vlastnosti a výhody

Mezi klíčové výhody Mobil Delvac Super Multigrades patří:

| Vlastnosti | Výhody a potenciální výhody |
|--|---|
| Tepelná a oxidační stabilita | Kontroluje tvorbu kalu a úsad |
| Vynikající detergentní/dispergační schopnost | Čistší motory a delší životnost motoru |
| Vysoká smyková stabilita | Pomáhá snižovat spotřebu oleje a opotřebení |

Použití:

ExxonMobil doporučuje olej Mobil Delvac Super Multigrades pro:

- Zařízení poháněná dieselové motory od předních výrobců
- Lehká a těžká silniční a dálniční nákladní doprava
- Odvětví mimo silniční dopravu včetně: nákladní terénní dopravy, stavebnictví, těžby a zemědělství
- Smíšené flotily vozidel s dieselovými a benzínovými motory

Specifikace a certifikáty

| ExxonMobil doporučuje oleje Mobil Delvac Super Multogrades tam, kde je vyžadována následující úrovně kvality: | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| API CF-4 | X | X | X |
| API SF | X | X | X |
| API SG | | X | X |

Typické vlastnosti

| Mobil Delvac Super | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kinematická viskozita ASTM D 445 | | | |
| při 40°C, mm ² /s | 76 | 105 | 149 |
| při 100°C, mm ² /s | 11,5 | 14,3 | 17,6 |
| Viskozitní index | 146 | 139 | 129 |
| Síranový popel wt%, ASTM D 874 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92 | 224 | 234 | 244 |
| Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 | -33 | -27 | -30 |
| Hustota při 15,6° C kg/l, ASTM D 1298 | | | 0,88 |
| Hustota při 15,6° C kg/l, ASTM D 4052 | 0,88 | 0,88 | |

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Delvac, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

06-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2023 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena