



Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Převodový olej pro manuální převodovky

Popis produktu

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle je vylepšený minerální převodový olej složený z vybraných vysoce kvalitních základových olejů a moderního systému aditiv. Jeho všestrannost použití je výhodou pro dílny, jejichž cílem je zajistit zákazníkům optimální služby a zároveň zjednodušit svůj provoz a správu produktů.

Vlastnosti a výhody

- Široký rozsah použití zjednodušuje skladové hospodářství
- Pokročilý třecí profil a osvědčený výkon synchronů pro hladké řazení.
- Robustní ochrana proti korozi zajišťuje životnost dílů.
- Stálý výkon i při nízkých teplotách je důležitou vlastností pro zajištění ochrany při studených startech.

Použití:

ExxonMobil doporučuje použití oleje Mobil EP 75W-80 vozidla značek Citroën, Peugeot, Renault, Nissan a Mazda a všeobecně, tam kde je požadován olej třídy SAE 75W-80 a specifikace API GL-4. Pro ověření správné volby oleje jsou nejnovější doporučení k dispozici na stránkách Mobil Product Selector: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/>.

Specifikace a certifikáty

ExxonMobil doporučuje Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API GL-4

API GL-4+

API GL-5

Citroën, speciální převodový olej Esso EZL 848 SAE 75W-80

Peugeot, speciální převodový olej Esso EZL 848 SAE 75W-80

Suzuki, speciální převodový olej Esso EZL 848 SAE 75W-80

Tranself TRJ

Tranself TRT

Dále pro vozidla následujících značek:

- Dacia, Lada (VAZ / Žiguli), Nissan, Renault a Samsung, pro které je předepsán olej specifikace API GL-4+
- Fiat, Hyundai, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, a Škoda, pro které je předepsán olej specifikace API GL-4
- Renault, pro které je předepsán olej specifikace API GL-5.

Typické vlastnosti

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle	
Barva	hnědá
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	52
při 100°C, mm ² /s	8,2
Obsah vápníku hm. %,	0,29
Obsah fosforu hm. %,	0,05
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,862

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

02-2022

Moove Lubricants Ltd.
Operations Plant Dering Way,
Gravesend, Kent
Velká Británie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena