



Mobil Garden Oil 4T

SAE 30 olej pro zahradní techniku

Popis produktu

Mobil Garden Oil 4T je prémiový vícerozsahový olej viskozitní třídy SAE 10W-30 vyvinutý pro čtyřtákní motory zahradní techniky.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil Garden Oil 4T 10W-30 v sobě kombinuje vysoce rafinovaný základový olej se systémem aditiv, tak aby poskytoval následující výhody:

- nízká spotřeba oleje
- udržuje motor čistý
- chrání motor v horkém provozu
- poskytuje dobrou ochranu proti korozi

Použití

- Zahradní stroje s čtyřtákním motorem jako jsou sekačky, kultivátory, drtiče větví apod.
- Dodržujte výrobcem doporučené intervaly výměny oleje i filtrů.

Specifikace a certifikáty

Mobil Garden Oil 4T splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

API SJ

ExxonMobil doporučuje Mobil Garden Oil 4T tam, kde je vyžadována následující úroveň kvality:

API SG

API SH

API CF-4

Typické vlastnosti

Mobil Garden Oil 4T	
SAE třída	10W-30
Kinematická viskozita ASTM D 445	
při 40°C, mm ² /s	79,5
při 100°C, mm ² /s	11,7
Viskózní index ASTM D 2270	141
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36
Bod vzplanutí, COC, °C, ASTM D 92	225
Síranový popel, hm. %, ASTM D 874	1,1

Poznámka: Malý rozdíl v barvě oleje může být způsoben změnou použitých komponent. Tato změna však nemá vliv na kvalitu, použití a vlastnosti produktu.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

10-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte www.exxonmobil.com.

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2022 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena