



Mobil™ Anti-Friction Spray

Mazivo pro snížení tření a teploty při obrábění velmi tvrdých materiálů



Popis produktu

Anti-Friction Spray je velmi výkonné aerosolové mazivo bez obsahu chlóru, složené z mastných činidel a aditiv chránících proti opotřebení a odolných proti extrémním tlakům.

Vlastnosti a výhody

Anti-Friction Spray má vynikající vlastnosti chránící proti opotřebení a schopnost odolávat vysokým tlakům, které výrazně zvyšují stabilitu nástrojů i v nejtvrdějších materiálech.

Anti-Friction Spray snižuje tření a udržuje film maziva.

Anti-Friction Spray má velmi vysokou schopnost snižovat opotřebení.

Anti-Friction Spray má vynikající smáčivost a poskytuje optimální mazání při vrtání a ražení díky svému nízkému povrchovému napětí.

Anti-Friction Spray zvyšuje výkonnost tím, že snižuje ztráty energie zahříváním obrobku.

Anti-Friction Spray zvyšuje životnost nářadí

Anti-Friction Spray je balen v dózách s nehořlavým hnacím plynem.

Použití:

Anti-Friction Spray je zvláště vhodný pro vrtání a ražení nejtvrdějších materiálů, nerezových ocelí, slitin a vysoce legovaných ocelí (nepoužívat pro měď a slitiny mědi)

Specifikace

| | Jednotka | Hodnota |
|------------|----------|---------------|
| Vzhled | - | kapalina |
| Barva | - | čirá, hnědá |
| Hnací plyn | | HFO1234ze/CO2 |
| Obsah | ml | 400 |

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Skladování a manipulace

Výrobek je pod stálým tlakem! Chraňte jej před přímým slunečním svitem a před jinými zdroji tepla.

Datum použití

Výrobek je použitelný po dobu 3 let od data výroby.

Datum výroby je uvedeno na horní části dózy následovně:

1. První tři číslice znamenají pořadový den v roce (např. 158 – znamená sto padesátý osmý den v roce = 7.6.)
2. písmeno znamená pořadí série v daném dni (A, B, C atd.)
3. číslice znamená číslo plnicí linky (mezi 1 a 5)
4. poslední číslo znamená rok výroby (např. 9 znamená 2019)

Poznámka

Data uvedená v tomto dokumentu jsou založená na našich současných vědomostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou mít vliv na použití a aplikaci našeho výrobku, údaje výše nezbavují uživatele od provedení vlastního výzkumu a zkoušek. Uvedené údaje neznamenaají záruku určitých vlastností ani použitelnosti výrobku pro konkrétní účel. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, data, proporce, váhy atd. obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny a nelze je považovat za smluvní podmínky popisující kvalitu výrobku. Je na odpovědnosti uživatele našeho produktu, aby se ujistil, že nebudou porušena majetková práva a budou splněny všechny právní předpisy.

Další upozornění: © 2018. Všechny práva vyhrazena Moove Lubricants Limited. Mobil a výrobky Mobil jsou registrovanou značkou ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček, povolených pro použití společností Moove Lubricants Limited, která odpovídá za tento dokument a použití všech obchodních značek zde uvedených. Žádná z částí nebo obchodních značek nesmí být kopírována, reprodukována nebo jinak použita bez předchozího souhlasu výrobce.

Vyrábí Moove Lubricants Limited.

Výrobní závod: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311