



Mobil™ Grease PTFE Spray

Plastické mazivo - prevence proti vyplachování vodou od -35°C do +170°C



Popis produktu

Plastické mazivo Grease PTFE Spray je syntetické mazivo chránící proti opotřebení vyvinuté pro potravinářský průmysl, kde může dojít k nechtěnému styku s potravinami.

Vlastnosti a výhody

Grease PTFE Spray splňuje předpisy FDA 21 CFR 178.3570 na maziva, u kterých může dojít k nechtěnému styku s potravinami a má registraci NSF H1.

Grease PTFE Spray neobsahuje živočišné látky a alergeny uvedené v Příloze II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Grease PTFE Spray obsahuje PTFE teflon a specifická aditiva, které zaručují zvýšenou odolnost proto vymývání vodou a působení chemických látek (zásadité detergenty a ostatní čistící prostředky).

Grease PTFE Spray má základový olej se 100% syntetickým složením, s nízkou volatilitou a vysokou odolností proti oxidaci a vysokým teplotám.

Grease PTFE Spray má nízký frikční koeficient a snižuje riziko zablokování zařízení.

Grease PTFE Spray obsahuje aditiva poskytující ochranu proti opotřebení a mají vynikající vlastnosti při extrémních tlacích.

Grease PTFE Spray je použitelný při teplotách -35°C až +170°C.

Použití:

Grease PTFE Spray se doporučuje pro mazání strojů používaných při výrobě potravin a nápojů a při balení.

Grease PTFE Spray je zvláště vhodný pro mazání řetězů, vaček, čepů, otevřených převodů a různých mechanismů pracujících v kontaktu s vodou a párou.

Specifikace

	Jednotka	Hodnota
Vzhled	-	pasta
Barva	-	bílá
Hnací plyn		propan / butan
Obsah	ml	500
Registrace NSF		158902

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Skladování a manipulace

Výrobek je pod stálým tlakem! Chraňte jej před přímým slunečním svitem a před jinými zdroji tepla.

Datum použití

Výrobek je použitelný po dobu 3 let od data výroby.

Datum výroby je uvedeno na horní části dózy následovně:

1. První dvě číslice znamenají rok výroby (19 – znamená 2019)
2. Další tři číslice znamenají pořadový den v roce (např. 158 – znamená sto padesátý osmý den v roce = 7.6.)

Poznámka

Dat uvedená v tomto dokumentu jsou založená na našich současných vědomostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou mít vliv na použití a aplikaci našeho výrobku, údaje výše nezbavují uživatele od provedení vlastního výzkumu a zkoušek. Uvedené údaje neznamenají záruku určitých vlastností ani použitelnosti výrobku pro konkrétní účel. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, data, proporce, váhy atd. obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny a nelze je považovat za smluvní podmínky popisující kvalitu výrobku. Je na odpovědnosti uživatele našeho produktu, aby se ujistil, že nebudou porušena majetková práva a budou splněny všechny právní předpisy.

Další upozornění: © 2018. Všechny práva vyhrazena Moove Lubricants Limited. Mobil a výrobky Mobil jsou registrovanou značkou ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček, povolených pro použití společností Moove Lubricants Limited, která odpovídá za tento dokument a použití všech obchodních značek zde uvedených. Žádná z částí nebo obchodních značek nesmí být kopírována, reprodukována nebo jinak použita bez předchozího souhlasu výrobce.

Vyrábí Moove Lubricants Limited.

Výrobní závod: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311