



## Mobil™ PTFE Spray

Zanechává nelepivý suchý film, pro aplikace v rozmezí teplot -40°C až +150°C



### Popis produktu

Syntetické aerosolové mazivo pro všeobecní průmyslové použití.

### Vlastnosti a výhody

PTFE Spray splňuje předpisy FDA 21 CFR 178.3570 na maziva, u kterých může dojít k nechtěnému styku s potravinami a má registraci NSF H1.

PTFE Spray neobsahuje živočišné látky a alergeny uvedené v Příloze II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

PTFE Spray je ze 100% složen ze syntetického základového oleje a specifických aditiv zaručujících vysoké mazací schopnosti a ochranu proti opotřebením v širokém teplotním rozsahu (-40°C až +150/180°C, po odpaření).

Přítomnost teflonu typu PTFE je zárukou odolnosti proti účinku chemických látek (zásady) proti vymývání vodou, účinku prachu apod., a poskytuje dlouhodobé mazací schopnosti.

Po zaschnutí PTFE Spray zanechá na místě suchý, nelepivý a nemastný film zmenšující riziko nánosů na mazaných dílech a zmenšující tření.

PTFE Spray odpuzuje vodu na mazaných dílech a chrání proti vzniku koroze.

### Použití:

PTFE Spray je doporučován pro mazání strojních součástí ve všech druzích průmyslu, včetně potravinářského, při výrobě potravin a nápojů a pro balení.

PTFE Spray je zvláště doporučován pro mazání, skluzů, hřídelů, řetězů, vaček zdvihátek, vodítek, ližin, vodících lišt, dopravníků a podobných mechanismů.

PTFE Spray je zvláště vhodný pro mazání ve vlhkém a prašném prostředí (mouka, papírový prach apod.).

## Specifikace

	Jednotka	Hodnota
Vzhled	-	kapalina
Barva	-	bílá
Hnací plyn		Propan-butan
Obsah	ml	500
Registrace NSF		158901

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

## Skladování a manipulace

Výrobek je pod stálým tlakem! Chraňte jej před přímým slunečním svitem a před jinými zdroji tepla.

## Datum použití

Výrobek je použitelný po dobu 3 let od data výroby.

1. První tři číslice znamenají pořadový den v roce (např. 158 – znamená sto padesátý osmý den v roce = 7.6.)
2. písmeno znamená pořadí série v daném dni (A, B, C atd.)
3. číslice znamená číslo plnicí linky (mezi 1 a 5)
4. poslední číslo znamená rok výroby (např. 9 znamená 2019)

## Poznámka

Dat uvedená v tomto dokumentu jsou založená na našich současných vědomostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou mít vliv na použití a aplikaci našeho výrobku, údaje výše nezbavují uživatele od provedení vlastního výzkumu a zkoušek. Uvedené údaje neznamenají záruku určitých vlastností ani použitelnosti výrobku pro konkrétní účel. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, data, proporce, váhy atd. obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny a nelze je považovat za smluvní podmínky popisující kvalitu výrobku. Je na odpovědnosti uživatele našeho produktu, aby se ujistil, že nebudou porušena majetková práva a budou splněny všechny právní předpisy.

**Další upozornění:** © 2018. Všechny práva vyhrazena Moove Lubricants Limited. Mobil a výrobky Mobil jsou registrovanou značkou ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček, povolených pro použití společností Moove Lubricants Limited, která odpovídá za tento dokument a použití všech obchodních značek zde uvedených. Žádná z částí nebo obchodních značek nesmí být kopírována, reprodukována nebo jinak použita bez předchozího souhlasu výrobce.

Vyrábí Moove Lubricants Limited.

Výrobní závod: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311