



## Mobilube PTX 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube,

Olej pro nápravy

### Popis produktu

Mobilube PTX 75W-90 je univerzální převodový olej. Původně byl vyvinut pro zajištění přenosu výkonu spojovacího hřídele (transaxle) pro vozy Porsche 911. Poskytuje tekutost při nízkých teplotách a stabilitu při vysokých teplotách a tím zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebením všech částí převodového ústrojí v širokém rozsahu provozních podmínek.

### Vlastnosti a výhody

Spojení syntetického základového oleje a speciálních vysoce výkonných aditiv bylo velmi pečlivě zvoleno tak, aby olej splňoval požadavky společnosti Porsche na tekutost za nízkých teplot. Zajišťuje také výbornou souhru synchronizačních prvků při řazení a tím poskytuje vynikající ochrany proti opotřebením.

Mobilube PTX 75W-90 přináší následující výhody:

- Výbornou tekutost za nízkých teplot, která se projeví snadnějším řazením při nízkých teplotách v porovnání s konvenčními oleji třídy SAE 80W-90 a 75W-90.
- Výborná tepelná a oxidační stabilita
- Vysoká úroveň ochrany proti opotřebením při těch nejtěžších provozních podmínkách.

### Specifikace a certifikáty

---

**Pro Mobilube PTX 75W-90 bylo vystaveno následující povolení výrobce:**

Approved TE-ML 11

---

---

**ExxonMobil doporučuje Mobilube PTX 75W-90 tam, kde je vyžadována následující úrovně kvality:**

API GL-4

API GL-5

---

## Typické vlastnosti

<b>Mobilube PTX 75W-90</b>	
Viskozita	
mm <sup>2</sup> /s při 40°C,	77,6
mm <sup>2</sup> /s při 100°C,	14,5
Viskozitní index	195
Bod vzplanutí, °C,	226
Bod tuhnutí, °C,	-60
Hustota při 15° C kg/l,	0,849

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

05-2020

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2001-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena